



**SANY**  
CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO

# BRAZO DISTRIBUIDOR HGR28 II



## CARACTERÍSTICAS

- Radio de Colocación Máximo: **28.1 m**
- Modo de Instalación: **Piso**
- Potencia: **20 HP**
- Los cilindros de la pluma están equipados con válvulas de contrapeso para mayor seguridad
- Vida útil de tubería maximizada de 3 a 5 veces
- Soportes telescópicos proporcionan con gran flexibilidad de instalación
- Elevación suave completamente automática del mecanismo de escalada

## BENEFICIOS SANY

- ✓ Control hidráulico total
- ✓ Rendimiento excepcional
- ✓ Instalación rápida
- ✓ Sistema de control inteligente



**Monitoreo de Operación  
y Gestión de Equipo**

Plataforma Tecnológica **ROOTCLOUD**

[www.sanymexico.com](http://www.sanymexico.com)

SANY México SANY México SANY LATAM  
[sanymexico@sanyamericalatina.com](mailto:sanymexico@sanyamericalatina.com) @sany\_mexico

## SANY MÉXICO

**CDMX**

Av Ejército Nacional 351, 3-D, Chapultepec Morales Granada,  
11520 Miguel Hidalgo

**JALISCO**

Anillo Perif. Sur Manuel Gómez Morán 6950, Lomas de Santa María,  
45600 San Pedro Tlaquepaque

# BRAZO DISTRIBUIDOR HGR28 II

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Máx. Radio de Colocación	28.1 m
Rotación	365 °
Temperatura de ambiente de trabajo	-20~+50 °C
Altura de la torre	20 m
Forma de instalación	Piso
Velocidad de escalado	0.5~0.8
Modo de Escalado	Cilindro tipo Jack-Up
Fuente de Poder	380V, 50Hz
Poder	15 kW
Presión del Sistema	32 MPa
Sistemas de Control	Manual / Radio
Forma de Limpieza de las tuberías	Agua / Limpieza al seco
Contrapeso	No
Peso total aproximado	16.6 T
Diseño del brazo	4M
Diámetro de la tubería	125 mm
Longitud de la manguera final	3 m

## DIMENSIONES

1era Sección Longitud	7900 mm
1era Sección Articulación	93°
2nda Sección Longitud	6700 mm
2nda Sección Articulación	180°
3era Sección Longitud	6700 mm
3era Sección Articulación	260°
4ta Sección Longitud	6800 mm
4ta Sección Articulación	240°

